

Pflegeanleitung für geölte Parkettböden

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Fussboden. Und damit dieser auch lange so schön bleibt, empfehlen wir Ihnen folgendes:

Mit der Entscheidung für das Ölen Ihres Parkett- oder Holzfußbodens sorgen Sie für eine natürlich schöne Holzoptik und für eine angenehme Wohnatmosphäre. Die Schutzschicht für Ihren Parkettfußboden, die durch das Ölen aufgetragen wurde, wird aber durch permanente Beanspruchung abgenutzt. Mit der richtigen Reinigung und mit der darauf abgestimmten, regelmässigen Pflege erhalten Sie die Schönheit Ihres Holzfußbodens. Die richtige Pflege und Reinigung ist die Lebensversicherung für Ihren Parkettboden.

Das ideale Raumklima für geölte Parkettböden ist eine relative Luftfeuchtigkeit zwischen 40% bis 60% bei einer Temperatur von ca. 20°.

Geölte Holzfußböden dürfen erst nach vollständiger Trocknung der Öl- bzw. Wachsschicht begangen werden, frühestens jedoch nach 12 Stunden (bei Soyabase Plus nach 24 Stunden). Die geölte Oberfläche darf nach 12 Stunden (bei Soyabase Plus nach 4-7 Tagen) mit Wasser oder anderen nicht aggressiven Flüssigkeiten in Verbindung gebracht werden. Je mehr der neu geölte Holzfußboden in den ersten Tagen geschont wird – desto länger ist die Lebensdauer Ihres Parkettfußbodens. Neu geölte Holzfußböden dürfen in den ersten 12 Stunden nicht mit künstlichen und/oder textilen Belägen sowie mit Folie abgedeckt werden.

Regelmässige Unterhaltsreinigung mit PALLMANN NEUTRALREINIGER

Der NEUTRALREINIGER ist ein neutraler Allzweckreiniger für Fussböden.

- ≡ Den Boden mit dem Staubsauger von Schmutz und Staub befreien.
- ≡ Gebinde vor Gebrauch gut schütteln.
- ≡ PALLMANN NEUTRALREINIGER ca. 2 Verschlusskappen auf 2.5 bis 3 Liter Wasser verdünnen.
- ≡ Mit einem Mopp oder Tuch auftragen.

Regelmässige Unterhaltspflege mit PALLMANN MAGIC OIL CARE

Geeignet für die Oberflächenpflege von allen gängigen geölten Parkett- und Holzfußböden.

- ≡ Den Boden mit dem Staubsauger von Schmutz und Staub befreien.
- ≡ Gebinde vor Gebrauch gut schütteln.
- ≡ Unterhaltspflege: ca. 50 ml PALLMANN MAGIC OIL CARE mit 2.5 Liter Wasser verdünnen. Bei starker Vergrauung Konzentration erhöhen. ggf. bis zur puren Anwendung.
- ≡ Mit dem PALLMANN WISCHMOPP gleichmässig in Holzfaserrichtung auftragen und trocknen lassen.
- ≡ Nach ca. 60 Minuten kann die Oberfläche belastet werden.

mässig genutzt	ca. alle 2 Monate
mittelstark genutzt	ca. alle 4 Wochen

Grundreinigung bei starkem Schmutz

Die Grundreinigung und das Nachölen sollten von einem Fachhandwerker ausgeführt werden.

Die Häufigkeit der Grundreinigung ergibt sich aus der Belastung und Optik des Bodens. Das Nachölen mit dem entsprechenden Öl kann erst vorgenommen werden, wenn eine Grundreinigung erfolgt ist.

Allgemeine Hinweise

- ≡ Filzgleiter unter Möbelfüssen schützen das Parkett vor Kratzer oder Mattstellen.
- ≡ Schmutzschleusen oder Fussmatten im Eingangsbereich verhindern, dass Sand und Schmutz auf das Parkett gelangen.
- ≡ Sand und Steine sollten sofort vom Parkett entfernt werden.
- ≡ Ausgeschüttete Flüssigkeiten müssen sofort vom Parkett aufgenommen werden. Damit werden Schäden, wie zum Beispiel Holzquellungen, vermieden.
- ≡ Das Parkett sollte nicht mit Stöckelschuhen betreten werden.
- ≡ Pflanzentöpfe sollten nie direkt auf das Parkett gestellt werden. Eine Unterlage oder Übertöpfe sind empfehlenswert. Der Einsatz von Übertöpfen aus Ton ist zu vermeiden.
- ≡ Wir raten vom Einsatz von scheuernden oder ammoniakhaltigen Reinigungsprodukten sowie Dampfreiniger und Reinigungsautomaten dringend ab.
- ≡ Für die Reinigung ist ein Reinigungstuch aus Baumwolle einzusetzen.
- ≡ Gummirollen können durch die sogenannten Weichmacherwanderung Flecken auf dem Parkett erzeugen.



Alle Produkte können bei der ArteBoden AG in Horw bezogen oder bestellt werden.

Die Pflegeanleitung gilt als Empfehlung. Es können daraus keinerlei Gewährleistungs- und Haftansprüche abgeleitet werden.